



Sensor Pilot III

Solution énergétique dédiée au pilotage et à la mesure de lignes de puissance



FONCTIONNALITÉS :

- **Pilotage et/ou mesure de 10 lignes de puissance** via 4 relais contact sec 16A max. et 6 pinces ampèremétriques :
 - Mesure de la production d'énergie verte
 - Mesure de la consommation générale du foyer
 - Mesure/gestion des systèmes de chauffage
 - Mesure/gestion de la production d'Eau Chaude Sanitaire
 - Mesure/gestion de prises électriques
- **Relevé de température** via une sonde filaire
- **Relevé de la téléinformation** du compteur Linky
- **Relevé des données de compteurs** (eau, gaz et électricité)
- **Relevé de la tension fournie par le réseau**
- **Gestion ON/OFF de l'ensemble des relais** depuis un interrupteur mural
- **Gestion fil pilote**
- **Gestion thermostatique**
- Communication **Wi-Fi / Ethernet**
- Protocole **WPS**
- **Enregistrement des données du foyer pendant 10 ans** en local
- **Garantie 5 ans**

LA SOLUTION FHE :

ANALYSE VOTRE CONSOMMATION ET S'ADAPTE INTELLIGEMMENT À VOS HABITUDES



CONTRÔLEZ

vos habitations où que vous soyez via votre application **FHE CONNECT**.
(disponible **gratuitement** sur iOS / Android)



MAÎTRISEZ

les consommations d'énergies en fonction de l'occupation de votre foyer et du confort désiré. **Ne gaspillez plus, réglez !**



OPTIMISEZ

les performances de votre foyer en fonction de ses caractéristiques thermiques et des conditions météorologiques.

Sensor Pilot III

Le **Sensor Pilot III** est une solution dédiée à l'autoconsommation et à la gestion thermostatique. Il permet la mesure, le contrôle et le pilotage à distance de systèmes électriques monophasés ou triphasés.

Contrôlable via l'application **FHE Connect** et l'interface web.



PLUG&PLAY
SUPPORT TÉLÉPHONIQUE INCLUS
AMÉLIORATION DU TAUX D'AUTOCONSOMMATION

| Caractéristiques | Descriptions |
|-----------------------------|--|
| Communication | 802.11 Wi-Fi 2,4GHz / Ethernet |
| Alimentation | 12V 1,25A / DC 15W max |
| Portée | 200m en champ libre et/ou compatible CPL |
| Mesure | Mesure de 10 lignes de puissances (16A max.) |
| Caractéristiques techniques | 4 Relais 230V AC / 16A max. / 12V DC 6 Entrées analogiques jack 3,5mm pour pinces ampèremétriques (dont 4 pinces fournies) 1 Entrée 1-WIRE (sonde de température ou crépusculaire) 2 Entrées compteurs impulsions (eau, gaz et électricité) 2 Ports Ethernet 100Mb/s pour connexion internet et FHE Center mini 1 Entrée TIC (Téléinformation Compteur Linky) 1 Entrée contact sec pour interrupteur 6 Sorties fil pilote 1 Entrée mesure tension réseau (pour les installations monophasées uniquement) |

 **HOTLINE**
0982 992 000*

 support@fhgroupe.com

 www.fhe-france.com



* Coût d'un appel local